

Terminal Facial

Min Moe



DS-K1T680D-E1

La mejor opción para proyectos profesionales.
Lector desarrollado con el algoritmo de reconocimiento de rostros más avanzado del mundo, más rápido que cualquier otro y más seguro debido a su algoritmo patentando imposible de falsificar.

- Funciona como Videoportero IP Multiapartamento (Touch).
- Alimentación PoE o con transformador.
- Lectura de rostros ULTRA rápida hasta a 3 mts.
- Apertura con códigos QR desde Smartphone (Por vigencia o numero de accesos).
- Graba como cámara IP convencional en DVR Ó NVR
- Diseño estético, bisel delgado.
- IP65 para instalación en exterior protegido (No intemperie).

Características principales:

- Pantalla Capacitiva touch 8" Bisel delgado (1280x800)
- Doble Camara de 2 Megapixel con luz complementaria
- Comunicación IP (10/100/1000 Mbps)
- Distancia para reconocer rostro: 0.3 a 3 metros.
- Multiple autentificacion .
- Soporta hasta 100,000 rostros.
- Soporta hasta 100,000 tarjetas Mifare
- Memoria de 150,000 Eventos
- Control de acceso por horarios.
- Audio bidireccional.
- Lectura de códigos QR: Soportado.
- Función de Videoportero: Soportado.

Características Físicas y Eléctricas:

- Alimentación: 12-24 Vcc @ 3A (Transformador o PoE estándar)
 - Temperatura de operación:-30°C a 60°C(-22°F a 140° F) 0 a 90% sin condensacion.
 - Dimensiones: 127.3 mm x 232.1 mm x 23.5 mm
- Interfaces:
- Wiegand: 1
 - Network :1
 - USB 2.0: 1
 - RS-485: 1
 - Alarma IN/OUT: 2/1
 - Botón de salida: 1
 - Tamper:1
 - Salida de relevador para chapa
 - Contacto de puerta: 1

Características Destacadas:

- Reconocimiento facial al instante, con tasa de precisión del 99%.
- Compatible con solución de TV porteros IP Hikvision.